'62 Super Amp

KASUTUSJUHEND

EESTLANE

Fender®

’62 SUPER AMP

1960. aastate algusest peidetud aaretena tuntud Fenderi „pruuni paneeliga” võimendid on tuntud oma eripärase heli poolest, mis ületas lõhe Fenderi 50. aastate tviidvõimendite toores heli ja 60. aastate keskpaiga „musta paneeliga” võimendi sädeleva puhta heli vahel.

‘62 Super Amp pole erand. Uskumatult sooja ja puise heliga puhtalt mängimisel, sooja ülekäiguga vändamisel ja spetsiaalse faasinihkega harmoonilise tremologa loob see fenomenaalse tooni mis tahes helitugevusega. Kahe 6L6 toitetoruga, mis suruvad 40 vatti läbi kahe 10-tollise Celestion® Custom Design kõlari, sobib ‘62 Super ideaalselt salvestamiseks ja keskmise suurusega kontserditeks ning on ideaalne täiendus American Vintage sarja.

Funktsioonide hulka kuuluvad:

- 1962. aasta Super 6G4-A vooluahel täistoru disainiga
- Kaks 6L6 väljundtoru, kuus 12AX7 eelvõimendi toru, üks 5AR4 alaldi toru
- 40 vatti väljundvõimsus
- Kaks 10-tollist Celestion® Custom Design kõlarit
- Faasi nihutav harmooniline tremolo
- Fender 60ndate pruun Nubtexi kapikate ja nisuvõre riie
- Vintage stiilis pruun ühe nupuga jalglüliti
- Paigaldatud pruun võimendi kate

Registreerige oma ‘62 Super Amp veebis aadressil start.fender.com.

JUHTPANEEL

A. NORMAALSED KANALI SISENDID: Ühendage instrument siia. NORMAALNE SISEND 1 on standardne; NORMAL INPUT 2 annab -6 dB väiksema võimenduse kui NORMAL INPUT 1 suure väljundiga või eelvõimendatud instrumentide jaoks.

B. NORMAL CHANNEL VOLUME: Reguleerib üldist tavakanali helitugevust.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Reguleerib NORMAL CHANNEL kõrgsageduslikku tooni.

D. NORMAL CHANNEL BASS: Reguleerib NORMAL CHANNEL madala sagedusega tooni.

E. VIBRATO KANALI SISENDID: Ühendage instrument siia. VIBRATO INPUT 1 on standardne; VIBRATO INPUT 2 annab -6 dB väiksema võimenduse kui NORMAL INPUT 1 suure väljundiga või eelvõimendatud instrumentide jaoks.

F. VIBRATO CHANNEL VOLUME: Reguleerib vibrato kanali üldist helitugevust.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Reguleerib VIBRATO CHANNEL kõrgsageduslikku tooni.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Reguleerib VIBRATO CHANNEL madala sagedusega tooni iseloomu.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Juhib VIBRATO CHANNEL tremolo efekti kiirust. Tremolot saab sisse ja välja lülitada ka kaasasoleva ühe nupuvajutusega jalglüliti abil.

J. VIBRATO CHANNELI INTENSIIVSUS: Juhib VIBRATO CHANNEL tremolo efekti sügavust.

K. KOHALOLEK: Reguleerib ülikõrge sagedusreaktsiooni mõlema kanali jaoks, muutes võimsusvõimendi summutustegurit.

L. POWER JEWEL: Põleb, kui võimendi on sisse lülitatud.

TAGAPANEEL

M. IEC TOITESISEND: Ühendage IEC-kaabel siia.

N. KAITSME: Kinnitatud kaitse on võimendi vahelduvvoolu toiteallikas ja aitab kaitsta võimendit elektririkke või toru rikke korral. Kui kaitse läbi põleb, asendage see ainult sama tüüpi ja sama nimiväärtusega kaitsmega.

O. POWER: Lülitab võimendi sisse ja välja.

P. OOTEREŽIIM: Keelab kõlarite väljundi, kui toide on sisse lülitatud. Toru eluea pikendamiseks jätke lüliti pärast TOIDE sisselülitamist esimesed 60 sekundit asendisse STANDBY. Lühikeste pauside ajal võimendi väljalülitamise asemel seadke lüliti asendisse STANDBY, et pikendada toru eluiga veelgi ja vältida toru soojenemise viivitust mängimise jätkamisel.

Q. TEISENE KÕLARI PISU: Sekundaarne ¼-tolline ühendus väliste kõlarite kappide jaoks. MÄRKUS. Sekundaarsed kõlarid peavad vooluvõrku ühendatuna olema vähemalt 4 oomi või rohkem.

R. PRIMARY SEAKER PISSA: ¼" ühendus mõlema 10" kõlariga.

S. JALULÜLI PISU: Ühendage kaasasolev ühe nupuga jalglüliti siia

Küsimuste ja tõrkeotsingu jaoks
võtke ühendust Fenderi spetsialistiga aadressil:
1-800-856-9801 (USA tasuta)
1-480-596-7195 (rahvusvaheline)

SPETSIFIKATSIOONID

CE

TÜÜP	PR 6513
VÕIMSUSNÕUDED	270 vatti
TOITEVÕIMENDI VÄLJUND	40 vatti 4Ω
SISENDIMPEDANTSID	Tavalised kanalid: 1MΩ (mõlemad kanalid) Vibratokanalid: 1MΩ (mõlemad kanalid)
KÕLARID	Kaks 10-tollist Celestion® kohandatud disaini, 8Ω (PN 7731115000)
JALÜLITI	Kaasas ühe nupuga jalglüliti (PN 7730994000)
KAAS	Kaasas paigaldatud kate (PN 7730861000)
MÕÕTMED JA KAAL	Laius: 24 tolli (61 cm) Kõrgus: 18 tolli (45,7 cm) Sügavus: 10,5 tolli (26,7 cm) Kaal: 48 naela. (21,8 kg)

Toote spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Täiendavad käsitsi tõlked on saadaval aadressil www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

TOODE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® on FMIC kaubamärk.
Teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.
Autoriõigus © 2025. Kõik õigused kaitstud.

PN 7730860013 REV. C ESTONIAN