'62 Super Amp

KÄYTTÖOPAS

SUOMI

Fender®

’62 SUPER AMP

1960-luvun alun piilotettuina aarteina tunnetut Fenderin “ruskeat paneeli” -vahvistimet tunnetaan omaperäisestä soundistaan, joka silloi Fenderin 50-luvun tweed-vahvistimien raakaäänen ja sen 60-luvun puolivälin “mustan paneelin” vahvistimien kimaltelevan puhtaan äänen välillä.

‘62 Super Amp ei ole poikkeus. Uskomattoman lämmin ja puumainen soundi puhtaana soitettaessa, lämmin overdrive käännettynä ja erityinen vaihetta muuttava harmoninen tremolo tuovat esiin ilmiömäisen sävyn millä tahansa äänenvoimakkuudella. Kahdella 6L6-virtaputkella, jotka työntävät 40 wattia kahden 10 tuuman Celestion® Custom Design -kaiuttimen läpi, ‘62 Super on ihanteellinen äänityksille ja keskikokoisille keikoille, ja se on täydellinen lisä American Vintage -sarjaan.

Ominaisuuksiin kuuluu:

- 1962 Super 6G4-A -piiri, jossa on koko putki
- Kaksi 6L6-lähtöputkea, kuusi 12AX7-esivahvistinputkea, yksi 5AR4-tasasuuntausputki
- 40 watin lähtöteho
- Kaksi 10” Celestion® Custom Design -kaiutinta
- Vaiheensiirtoharmoninen tremolo
- Fender 60-luvun ruskea Nubtex-kaapin päällys ja vehnäsäleikön kangas
- Vintage-tyylinen ruskea yksipainikkeinen jalkakytkin
- Kiinnitetty ruskea vahvistimen kansi

Rekisteröi ‘62 Super Amp verkossa osoitteessa start.fender.com.

OHJAUSPANEELI

A. NORMAALI KANAVATULOT: Liitä instrumentti tähän. NORMAALI TULO 1 on vakio; NORMAL INPUT 2 tarjoaa -6 dB vähemmän vahvistusta kuin NORMAL INPUT 1 suuritehoisille tai esivahvistetuille instrumenteille.

B. NORMAL CHANNEL VOLUME: Säätää normaalin kanavan äänenvoimakkuutta.

C. NORMAL CHANNEL DISKANTTI: Säätää NORMAL CHANNEL -korkeataajuisen sävyn.

D. NORMAL CHANNEL BASS: Säätää NORMAL CHANNEL matalia taajuuksia.

E. VIBRATO-KANAVATULOT: Liitä instrumentti tähän. VIBRATO INPUT 1 on vakiona; VIBRATO INPUT 2 tarjoaa -6 dB vähemmän vahvistusta kuin NORMAL INPUT 1 suuritehoisille tai esivahvistetuille instrumenteille.

F. VIBRATO CHANNEL VOLUME: Säätää vibrato-kanavan yleistä äänenvoimakkuutta.

G. VIBRATO CHANNEL DISKANTTI: Säätää VIBRATO CHANNELin korkeataajuista sävyä.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Säätää VIBRATO CHANNEL matalien taajuuksien sävyjä.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Säätää VIBRATO CHANNEL -tremolo-tehostetta. Tremolo voidaan myös kytkeä päälle ja pois toimitukseen kuuluvalla yhden painikkeen jalkakytkimellä.

J. VIBRATO CHANNEL INTENSITY: Säätää VIBRATO CHANNEL tremolo efektin syvyyttä.

K. PRESENCE: Säätää erittäin korkean taajuusvasteen molemmille kanaville muuttamalla tehovahvistimen vaimennuskerrointa.

L. POWER JEWEL: Palaa, kun vahvistin on päällä.

TAKAPANEELI

M. IEC-VIRTATULO: Liitä IEC-kaapeli tähän.

N. SULAKE: Kiinnitetty sulake on vahvistimen vaihtovirtalähteessä ja auttaa suojaamaan vahvistinta sähkövian tai putken vian sattuessa. Jos sulake palaa, vaihda se vain samantyyppiseen ja samanarvoiseen sulakkeeseen.

O. POWER: Kytkee vahvistimen päälle ja pois päältä.

P. STANDBY: Poistaa kaiuttimen lähdön käytöstä, kun virta on päällä. Pidentääksesi putken käyttöikää, jätä kytkin STANDBY-asentoon ensimmäiset 60 sekuntia POWER:n kytkemisen jälkeen. Sen sijaan, että sammuttaisit vahvistimen lyhyiden taukojen ajaksi, aseta kytkin STANDBY-asentoon pidentääksesi putken käyttöikää ja välttääksesi putken lämpenemisen viivettä toistoa jatkettaessa.

Q. SECONDARY SEAKER JACK: Toissijainen ¼" liitäntä ulkoisille kaiutinkaapeille. HUOMAA: Toissijaisten kaiuttimien on oltava vähintään 4 ohmia kytkettyinä.

R. PRIMARY SEAKER JACK: ¼" liitäntä molempiin 10" kaiuttimiin.

S. FOOTSWITCH JACK: Liitä mukana toimitettu yksipainikkeinen jalkakytkin tähän.

Kysymyksiä ja vianetsintää varten
ota yhteyttä Fender-asiantuntijaan osoitteessa:
1-800-856-9801 (maksuton Yhdysvalloissa)
1-480-596-7195 (kansainvälinen)

TEKNISET TIEDOT

CE

TYYPPI	PR 6513
TEHOTARVIKKEET	270 wattia
POWER AMP LÄHTÖ	40 wattia 4Ω:iin
TULOIMMPE	Danssit Normaalit kanavat: 1MΩ (molemmat kanavat) Vibrato-kanavat: 1MΩ (molemmat kanavat)
KAIUTTIMET	Kaksi 10" Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)
FOOTSWITCH	Mukana yksipainikkeinen jalkakytkin (PN 7730994000)
KANSI	Mukana asennettu kansi (PN 7730861000)
MITAT JA PAINO	Leveys: 24" (61 cm) Korkeus: 18" (45,7 cm) Syvyys: 10,5" (26,7 cm) Paino: 48 lbs. (21,8 kg)

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Muita manuaalisia käännöksiä on saatavilla osoitteessa www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

TUOTE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® on FMIC:n tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tekijänoikeus © 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

PN 7730860014 REV. C FINNISH