'62 Super Amp

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HRVATSKI

Fender®

’62 SUPER AMP

Poznata kao skriveno blago iz ranih 1960-ih, Fender pojačala sa “smeđom pločom” poznata su po vlastitom prepoznatljivom zvuku koji je premostio jaz između sirovog zvuka Fenderovih pojačala od tvida iz ere 50-ih i blistavo čistog zvuka pojačala sa “crnom pločom” iz sredine 60-ih.

Super pojačalo iz ’62 nije iznimka. S nevjerojatno toplim i drvenastim zvukom kada se svira čisto, toplim overdriveom kada se okrene, i posebnim harmonijskim tremolom koji mijenja fazu, daje fenomenalan ton pri bilo kojoj glasnoći. S dvostrukim 6L6 strujnim cijevima koje guraju 40 W kroz dva 10” Celestion® Custom Design zvučnika, ‘62 Super je idealan za snimanje i nastupe srednje veličine te je savršen dodatak American Vintage liniji.

Značajke uključuju:

- 1962 Super 6G4-A sklop s dizajnom svih cijevi
- Dvije izlazne cijevi 6L6, šest cijevi pretpojačala 12AX7, jedna ispravljačka c ijev 5AR4
- Izlazna snaga 40 W
- Dva 10” Celestion® Custom Design zvučnika
- Fazni harmonijski tremolo
- Fender ‘60-ih smeđa Nubtex obloga ormarića i pšenična rešetka tkanina
- Smeđi nožni prekidač s jednom tipkom u starinskom stilu
- Ugrađeni smeđi poklopac pojačala

Registrirajte svoje ‘62 Super Amp online na start.fender.com.

UPRAVLJAČKA PLOČA

A. NORMALNI ULAZI KANALA: Ovdje spojite instrument. NORMALNI ULAZ 1 je standardan; NORMALNI ULAZ 2 daje -6dB manje pojačanje od NORMALNOG ULAZA 1 za instrumente visokog izlaza ili prethodno pojačane.

B. NORMALNA GLASNOĆA KANALA: Podešava ukupnu normalnu glasnoću kanala.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Podešava NORMAL CHANNEL visokofrekventni tonski karakter.

D. NORMAL CHANNEL BASS: Podešava NORMAL CHANNEL niskofrekventni tonski karakter.

E. ULAZI VIBRATO KANALA: Ovdje spojite instrument. VIBRATO INPUT 1 je standardan; VIBRATO INPUT 2 daje -6dB manje pojačanja od NORMAL INPUT 1 za instrumente visokog izlaza ili prethodno pojačane.

F. GLASNOĆA VIBRATO KANALA: Podešava ukupnu glasnoću vibrato kanala.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Podešava visokofrekventni tonski karakter VIBRATO CHANNEL.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Podešava niskofrekventni tonalni karakter VIBRATO CHANNEL.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Upravlja brzinom tremolo efekta VIBRATO CHANNEL. Tremolo se također može uključiti i isključiti pomoću uključenog nožnog prekidača s jednom tipkom.

J. INTENZITET VIBRATO CHANNEL: Upravlja dubinom tremolo efekta VIBRATO CHANNEL.

K. PRISUTNOST: Podešava odziv ultravisoke frekvencije za oba kanala mijenjanjem faktora prigušenja pojačala snage.

L. POWER JEWEL: Svijetli dok je pojačalo uključeno.

STRAŽNJA PLOČA

M. IEC ULAZ NAPAJANJA: Ovdje spojite IEC kabel.

N. OSIGURAČ: Priloženi osigurač nalazi se u AC napajanju pojačala i pomoći će u zaštiti pojačala u slučaju električnog kvara ili kvara cijevi. Ako osigurač pregori, zamijenite ga samo osiguračem iste vrste i snage.

O. POWER: Uključuje i isključuje pojačalo.

P. STANJE PRIPRAVNOSTI: Onemogućuje izlaz zvučnika dok je napajanje uključeno. Kako biste produžili vijek trajanja cijevi, ostavite prekidač u STANDBY položaju prvih 60 sekundi nakon uključivanja NAPAJANJA. Umjesto da isključite pojačalo tijekom kratkih pauza, postavite prekidač u položaj STANDBY kako biste dodatno produljili vijek trajanja cijevi i izbjegli kašnjenje zagrijavanja cijevi prilikom nastavka reprodukcije.

Q. UTIČNICA ZA SEKUNDARNI ZVUČNIK: Sekundarna ¼" veza za vanjske zvučnike. NAPOMENA: Sekundarni zvučnici moraju imati najmanje 4 ohma ili više kada su priključeni.

R. ULAZ ZA PRIMARNE ZVUČNIKE: ¼" priključak na oba zvučnika od 10".

S. UTIČNICA ZA NOŽNI PREKIDAČ: Ovdje spojite uključeni nožni prekidač s jednom tipkom.

Za pitanja i rješavanje problema,
kontaktirajte Fender stručnjaka na:
1-800-856-9801 (besplatno u SAD-u)
1-480-596-7195 (međunarodni)

TEHNIČKI PODACI

CE

TIP	PR 6513
POTREBNA SNAGA	270 W
IZLAZNA POJAČALA	40 W na 4Ω
ULAZNE IMPEDANCIJE	Normalni kanali: 1MΩ (oba kanala) Vibrato kanali: 1MΩ (oba kanala)
ZVUČNICI	Dva 10" Celestion® prilagođenog dizajna, 8Ω (PN 7731115000)
NOŽNI PREKIDAČ	Nožni prekidač s jednom tipkom uključen (PN 7730994000)
POKLOPAC	Ugrađeni poklopac uključen (PN 7730861000)
DIMENZIJE I TEŽINA	Širina: 24" (61 cm) Visina: 18" (45,7 cm) Dubina: 10,5" (26,7 cm) Težina: 48 lbs. (21,8 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Dodatni prijevodi priručnika dostupni su na www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

PROIZVOD OD
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® je zaštitni znak FMIC-a.
Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.
Autorska prava © 2025. Sva prava pridržana.

PN 7730860011 REV. C CROATIAN