'62 Super Amp

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER
NEDERLANDS

Fender®

’62 SUPER AMP

Bekend als verborgen schatten uit de vroege jaren 60, staan Fender “brown panel” versterkers bekend om hun eigen kenmerkende geluid dat de kloof overbrugde tussen het rauwe geluid van Fenders tweed versterkers uit de jaren 50 en het sprankelende, schone geluid van zijn “black panel” versterkers uit het midden van de jaren 60.

De ‘62 Super Amp is geen uitzondering. Met een ongelooflijk warm en houtachtig geluid wanneer clean gespeeld, een warme overdrive wanneer opengedraaid, en een speciale faseverschuivende harmonische tremolo, produceert hij een fenomenale klank op elk volume. Met dubbele 6L6 eindbuizen die 40 watt door twee 10” Celestion® Custom Design speakers duwen, is de ‘62 Super ideaal voor opnames en middelgrote optredens en is de perfecte aanvulling op de American Vintage lijn.

Kenmerken zijn onder meer:

- 1962 Super 6G4-A-circuit met volledig buizenontwerp
- Twee 6L6-uitgangsbuizen, zes 12AX7-voorversterkerbuizen, één 5AR4-gelijkrichterbuis
- 40 watt uitgangsvermogen
- Twee 10” Celestion® Custom Design-luidsprekers
- Faseverschuivende harmonische tremolo
- Fender ‘60s bruine Nubtex-kastbekleding en tarwegrilledoek
- Vintage-stijl bruine voetschakelaar met één knop
- Gemonteerde bruine versterkerhoes

Registreer uw ‘62 Super Amp online op start.fender.com.

BEDIENINGSPANEEL

A. NORMALE KANAAL INGANGEN: Sluit hier een instrument aan. NORMALE INGANG 1 is standaard; NORMALE INGANG 2 biedt -6dB minder versterking dan NORMALE INGANG 1 voor instrumenten met een hoge output of voorversterkte instrumenten.

B. NORMALE KANAAL VOLUME: Past het algemene normale kanaalvolume aan.

C. NORMALE KANAAL TREBLE: Past het hoge frequentietonale karakter van NORMALE KANAAL aan.

D. NORMALE KANAAL BASS: Past het lage frequentietonale karakter van NORMALE KANAAL aan.

E. VIBRATO KANAAL INGANGEN: Sluit hier een instrument aan. VIBRATO INPUT 1 is standaard; VIBRATO INPUT 2 biedt -6dB minder versterking dan NORMALE INGANG 1 voor instrumenten met een hoge output of voorversterkte instrumenten.

F. VIBRATO KANAAL VOLUME: Past het algemene vibratokanaalvolume aan.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Past het hoge frequentietonale karakter van VIBRATO CHANNEL aan.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Past het lage frequentietonale karakter van VIBRATO CHANNEL aan.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Regelt de tremolo-effectsnelheid van VIBRATO CHANNEL. Tremolo kan ook worden in- en uitgeschakeld met de meegeleverde voetschakelaar met één knop.

J. VIBRATO CHANNEL INTENSITY: Regelt de diepte van het tremolo-effect van VIBRATO CHANNEL.

K. PRESENCE: Past de ultrahoge frequentierespons voor beide kanalen aan door de dempingsfactor van de eindversterker te wijzigen.

L. POWER JEWEL: Brandt terwijl de versterker aan staat.

ACHTERPANEEL

M. IEC POWER INPUT: Sluit hier de IEC-kabel aan.

N. ZEKERING: De bevestigde zekering bevindt zich in de wisselstroomvoeding van de versterker en helpt de versterker te beschermen in het geval van een elektrische storing of buisstoring. Als een zekering doorbrandt, vervang deze dan alleen door een zekering van hetzelfde type en dezelfde classificatie.

O. POWER: Schakelt de versterker in en uit.

P. STANDBY: Schakelt de luidsprekeruitgang uit terwijl de stroom is ingeschakeld. Om de levensduur van de buis te verlengen, laat u de schakelaar de eerste 60 seconden in de STANDBY-positie staan nadat u POWER hebt ingeschakeld. In plaats van de versterker tijdens korte pauzes uit te schakelen, zet u de schakelaar in de STANDBY-positie om de levensduur van de buis verder te verlengen en om vertraging van de opwarming van de buis te voorkomen bij het hervatten van het afspelen.

Q. SEUNDAIRE LUIDSPREKERAANSLUITING: Secundaire ¼"-aansluiting voor externe luidsprekerkasten. OPMERKING: Secundaire luidsprekers moeten minimaal 4 ohm of hoger zijn wanneer ze zijn aangesloten.

R. PRIMAIRE LUIDSPREKERAANSLUITING: ¼"-aansluiting op beide 10"-luidsprekers.

S. VOETSCHAKELAARAANSLUITING: Sluit hier de meegeleverde voetschakelaar met één knop aan.

Voor vragen en probleemoplossing,
neem contact op met een Fender-specialist op:
1-800-856-9801 (gratis in de VS)
1-480-596-7195 (internationaal)

SPECIFICATIES

CE

TYPE	PR 6513
VERMOGENSVEREISTEN	270 watt
VERMOGENSVERSTERKERUITGANG	40 watt in 4Ω
INGANGSIMPEDANTIES	Normale kanalen: 1 MΩ (beide kanalen) Vibrato-kanalen: 1 MΩ (beide kanalen)
LUIDSPREKERS	Twee 10" Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)
VOETSCHAKELAAR	Voetschakelaar met één knop inbegrepen (PN 7730994000)
AFDEKKAP	Passende afdekking inbegrepen (PN 7730861000)
AFMETINGEN EN GEWICHT	Breedte: 24" (61 cm) Hoogte: 18" (45,7 cm) Diepte: 10,5" (26,7 cm) Gewicht: 48 lbs. (21,8 kg)

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Aanvullende handmatige vertalingen zijn beschikbaar op www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

EEN PRODUCT VAN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® is een handelsmerk van FMIC.
Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Copyright © 2025. Alle rechten voorbehouden.

PN 7730860012 REV. C DUTCH