'62 Super Amp

BRUKSANVISNING

SVENSKA

Fender®

’62 SUPER AMP

Kända som gömda skatter från tidigt 1960-tal, är Fender “brown panel”-förstärkare kända för sitt eget distinkt ljud som överbryggade klyftan mellan det råa ljudet från Fenders 50-tals tweedförstärkare och det glittrande rena ljudet från mitten av 60-talets “svarta panel”-förstärkare.

‘62 Super Amp är inget undantag. Med ett otroligt varmt och träigt ljud när det spelas rent, varm overdrive när den vevas, och speciell fasskiftande harmonisk tremolo, diskar den ut fenomenala toner vid vilken volym som helst. Med dubbla 6L6 kraftrör som driver 40 watt genom två 10” Celestion® Custom Design-högtalare, är ‘62 Super idealisk för inspelning och medelstora spelningar och är det perfekta tillägget till American Vintage-serien.

Funktioner inkluderar:

- 1962 Super 6G4-A-krets med helrörsdesign
- Två 6L6 utgångsrör, sex 12AX7 förförstärkarrör, ett 5AR4 likriktarrör
- 40 watt uteffekt
- Två 10” Celestion® Custom Design-högtalare
- Fasskiftande harmonisk tremolo
- Fender 60-tals brun Nubtex skåpskåp och vete gallerduk
- Brun fotkontakt med en knapp i vintagestil
- Monterat brunt förstärkarskydd

Registrera din ‘62 Super Amp online på start.fender.com.

KONTROLLPANEL

A. NORMALA KANALINGÅNGAR: Anslut ett instrument här. NORMAL INPUT 1 är standard; NORMAL INPUT 2 ger -6dB mindre förstärkning än NORMAL INPUT 1 för instrument med hög uteffekt eller förförstärkta.

B. NORMAL CHANNEL VOLUME: Justerar normal kanalvolym.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Justerar NORMAL CHANNEL högfrekvent tonal karaktär.

D. NORMAL CHANNEL BASS: Justerar NORMAL CHANNEL lågfrekvent tonal karaktär.

E. VIBRATO CHANNEL INPUT: Anslut ett instrument här. VIBRATO INPUT 1 är standard; VIBRATO INPUT 2 ger -6dB mindre förstärkning än NORMAL INPUT 1 för högeffekts- eller förförstärkta instrument.

F. VIBRATO CHANNEL VOLUME: Justerar den totala vibratokanalens volym.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Justerar VIBRATO CHANNEL högfrekvent tonal karaktär.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Justerar VIBRATO CHANNEL lågfrekvent tonal karaktär.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Styr VIBRATO CHANNEL tremolo effekthastighet. Tremolo kan också slås på och av med den medföljande fotkontakten med en knapp.

J. VIBRATO CHANNEL INTENSITY: Kontrollerar VIBRATO CHANNEL tremolo effektdjup.

K. PRESENCE: Justerar ultrahög frekvensrespons för båda kanalerna genom att ändra effektförstärkarens dämpningsfaktor.

L. POWER JEWEL: Tänds när förstärkaren är på.

BAKPANELEN

M. IEC POWER INPUT: Anslut IEC-kabeln här.

N. SÄKRING: Den bifogade säkringen finns i förstärkarens AC-försörjning och hjälper till att skydda förstärkaren i händelse av ett elektriskt fel eller rörfel. Om en säkring går, byt endast ut den mot en av samma typ och klassificering.

O. POWER: Slår på och av förstärkaren.

P. STANDBY: Inaktiverar högtalarutgången när strömmen är på. För att förlänga rörets livslängd, lämna strömbrytaren i STANDBY-läge under de första 60 sekunderna efter att du har slagit på POWER. Istället för att stänga av förstärkaren under korta pauser, ställ omkopplaren i STANDBY-läge för att ytterligare förlänga rörets livslängd och för att undvika fördröjning av röruppvärmningen när du återupptar spelningen.

Q. SEKUNDÄR HÖGTALARJACK: Sekundär ¼" anslutning för externa högtalarskåp. OBS: Sekundära högtalare måste vara minst 4 ohm eller högre när de är anslutna.

R. PRIMÄR HÖGTALARJACK: ¼" anslutning till båda 10" högtalarna.

S. FOTKOPPLINGSJACK: Anslut den medföljande fotkontakten med en knapp här.

För frågor och felsökning,
kontakta en Fender-specialist på:
1-800-856-9801 (avgiftsfritt i USA)
1-480-596-7195 (internationellt)

SPECIFIKATIONER

CE

TYP	PR 6513
STRÖMKRAV	270 watt
POWER AMP OUTPUT	40 watt till 4Ω
INPUT IMPEDANSER	Normala kanaler: 1MΩ (båda kanaler) Vibratokanaler: 1MΩ (båda kanaler)
HÖGTALARE	Två 10" Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)
FOTPELADE	Enknapps fotkontakt ingår (PN 7730994000)
SKYDD	Inpassat lock ingår (PN 7730861000)
DIMENSIONER OCH VIKT	Bredd: 24" (61 cm) Höjd: 18" (45,7 cm) Djup: 10,5" (26,7 cm) Vikt: 48 lbs. (21,8 kg)

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Ytterligare manuella översättningar finns på www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® är ett varumärke som tillhör FMIC.
Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Copyright © 2025. Alla rättigheter reserverade.

PN 7730860019 REV. C SWEDISH